

VPR 350



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Béquilles automatiques à l'abaissement des rampes
- Béquille AV à roue escamotable de forte section
- Essieux et pneumatiques surdimensionnés
- Homologation CEE
- Garde boue monobloc de forte épaisseur
- Ossature mécanosoudée de grande robustesse
- Plancher bois
- Rampes AR très robustes assistées par ressort, réglables en écartement
- Timon réglable double articulation avec anneau BNA

OPTIONS

- Timon réglable hydraulique
- Attache à boule Ø 50 en supplément anneau
- Anneau d'attelage Ø 40 pour crochet Rockinger
- Butée réglable
- Convertisseur de tension 12/24 volts
- Couleur à la demande
- Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochets et tendeurs
- Kit éclairage à LED 12 volts
- Rampes aluminium au lieu d'acier + bois
- Roue de secours

TYPE	PTC en kg	CU	DIMENSIONS UTILES				DIMENSIONS HORS TOUT avec timon goett		ESSIEU	ROUES
			L.	l.	H.	h.	Lht. l	lht.		
VPR 200	2100	1500	2600	1400	460	300	4000 4150	1950	2	185/70R13
VPR 250	2500	1940	3100	1500	470	300	4500 4650	2050	2	185 x 14
VPR 320	3200	2550	3100	1700	510	300	4500 4650	2250	2	185 x 14
VPR 350	3500	2750	3600	1700	530	300	5000 5150	2250	2	195 x 14
VP 35	3500	2680	3600	1900	530	300	5000 5150	2450	2	195 x 14